



MULTI SPLIT

Liste der förderfähigen Kombinationen

Stand 23.03.2026



DAIKIN Luft-Luft-Wärmepumpen als Multi Split Systeme sind förderfähig im Rahmen der BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude).

Förderung von DAIKIN Wärmepumpen

- › Produktkombinationen: Nur die von DAIKIN freigegebenen Kombinationen erfüllen die technischen Mindestanforderungen für Luft-Luft Wärmepumpen im Rahmen der BEG-Förderung. Abweichende Kombinationen der hier aufgelisteten Geräte, sind nicht förderfähig.
- › Die Förderbedingungen erreichen nur Innen – und Außengerätekombinationen die ab dem Jahr 2024 bestellt wurden.
- › Optionales Zubehör: Zusätzliche Optionen müssen installiert und eingerichtet werden, um die Förderbedingungen zu erfüllen.
- › BEG-Förderanforderungen: Beachten Sie die allgemeinen BEG-Förderanforderungen, um zu überprüfen ob Ihr Bauvorhaben einen Anspruch auf die Förderung hat.
- › Verantwortung für Anträge: Die Verantwortung für Förderanträge oder deren Bearbeitung liegt nicht bei DAIKIN.
- › Das Außengerät muss mit der vollständigen Gerätebezeichnung im Antragsprozess der Förderung auswählbar sein.
- › Die gewählten Geräte müssen vollständig übereinstimmen, mit den von DAIKIN freigegebenen Gerätekombinationen.
- › (nur ≤ 12 kW) Der Energielabelgenerator liefert lediglich die Energieeffizienz für technisch mögliche Kombinationen. Kombinationen die kein Energielabel ausgeben, können nicht gefördert werden.
- › Das Energielabel stellt keine Garantie für die Gewährung von Fördermitteln dar. Die Genehmigung von Förderanträgen liegt im Ermessen der jeweiligen Behörde.

Wichtige Informationen

Um die technischen Mindestanforderungen zu erfüllen, sind nur spezifische Außengeräte mit bestimmten Innengeräten förderfähig.

- › Die Datenaufzeichnung und –visualisierung der Energiewerte erfolgt über die Daikin Onecta App (Registrierung ist erforderlich, Hardware ist bereits im Gerät integriert).
- › Die Netzdienlichkeit wird entweder über die Platine BRP070A81, BRP070A82 oder den HomeHub-Controller (EKRHH) gewährleistet.
 - BRP070A82 -> kompatibel mit 2MXM40A9, 2MXM50A9 und 2MXM50A8 Außengeräten.
 - BRP070A81 -> kompatibel mit allen aktuell erhältlichen Split und Multi Split Außengeräten (außer 2MXM40A9 / 2MXM50A9 / 2MXM50A8).
 - EKRHH -> kompatibel mit allen aktuell erhältlichen Split und Multi Split Außengeräten.
- › Bitte beachten Sie bei Verwendung des HomeHub-Controllers: Um die Auflagen vom EnWG §14a zu erfüllen, ist zusätzlich, ein bausetiges Energiemanagement System notwendig welches kompatibel ist (z.B. gridX).
- › Die Platine BRP070A81/2 erfordert in einigen Fällen ein Software-Update. Siehe die spezifische Dokumentation zur Platine.
- › Bei Verwendung der Platine BRP070A81/2 erfüllen Sie die Vorgaben nach §14a.
- › Eine dauerhafte WiFi-Verbindung ist notwendig.

Zur Erfüllung der Förderbedingungen ist die Installation einer dieser Optionen erforderlich:



Eine detaillierte Liste aller förderfähigen DAIKIN Multi Split Kombinationen finden Sie im untenstehenden Abschnitt. Bitte lesen Sie die folgenden Seiten aufmerksam durch, um herauszufinden, wie Sie den genauen Modellnamen erhalten, den Sie benötigen, um das Energielabel der von Ihnen gewählten Kombination zu erstellen.

Verwendung der Innengerätebezeichnungen für die Auswahl.

Tabelle der vollständigen Innengerätebezeichnungen			
Serie	Leistungsgröße	Innengerät	Endung*
Stylish Weiß	1.5 2.0 2.5 3.5 4.2 5.0	CTXA15C FTXA20C FTXA25C FTXA35C FTXA42C FTXA50C	- 2V1BW
Stylish Silber	1.5 2.0 2.5 3.5 4.2 5.0	CTXA15C FTXA20C FTXA25C FTXA35C FTXA42C FTXA50C	- 2V1BS
Stylish Schwarz	1.5 2.0 2.5 3.5 4.2 5.0	CTXA15C FTXA20C FTXA25C FTXA35C FTXA42C FTXA50C	- 2V1BB
Stylish Schwarz mit Designblende Graue Stoffoptik	1.5 2.0 2.5 3.5 4.2 5.0	CTXA15D FTXA20D FTXA25D FTXA35D FTXA42D FTXA50D	-2V1BG
Stylish Weiß mit Designblende Helle Holzoptik	1.5 2.0 2.5 3.5 4.2 5.0	CTXA15D FTXA20D FTXA25D FTXA35D FTXA42D FTXA50D	-2V1BP
Stylish Schwarz mit Designblende Dunkelbraune Lederoptik	1.5 2.0 2.5 3.5 4.2 5.0	CTXA15D FTXA20D FTXA25D FTXA35D FTXA42D FTXA50D	-2V1BL
Stylish Weiß mit Designblende Türkise Stoffoptik	1.5 2.0 2.5 3.5 4.2 5.0	CTXA15D FTXA20D FTXA25D FTXA35D FTXA42D FTXA50D	-2V1BC
Stylish Schwarz mit Designblende Dunkle Holzoptik	1.5 2.0 2.5 3.5 4.2 5.0	CTXA15D FTXA20D FTXA25D FTXA35D FTXA42D FTXA50D	-2V1BY

* Wenn Sie Ihr Gerät noch nicht erhalten haben und nur überprüfen möchten, ob die Kombination, die Sie bestellen möchten, förderfähig ist oder nicht, können Sie eine der Optionen wählen, die im Feld "Endung" für das Gerät, das Sie bestellen möchten, verfügbar sind.

Verwendung der Innengerätebezeichnungen für die Auswahl.

Tabelle der vollständigen Innengerätebezeichnungen			
Serie	Leistungsgröße	Innengerät	Endung*
Perfera	1.5 2.0 2.5 3.5 4.2 5.0	CTXM15A FTXM20A FTXM25A FTXM35A FTXM42A FTXM50A	- 2V1B oder - 5V1B
Emura Weiß	2.0 2.5 3.5 4.2 5.0	FTXJ20A FTXJ25A FTXJ35A FTXJ42A FTXJ50A	-2V1BW9
Emura Silber	2.0 2.5 3.5 4.2 5.0	FTXJ20A FTXJ25A FTXJ35A FTXJ42A FTXJ50A	-2V1BS9
Emura Schwarz	2.0 2.5 3.5 4.2 5.0	FTXJ20A FTXJ25A FTXJ35A FTXJ42A FTXJ50A	-2V1BB9

* Wenn Sie Ihr Gerät noch nicht erhalten haben und nur überprüfen möchten, ob die Kombination, die Sie bestellen möchten, förderfähig ist oder nicht, können Sie eine der Optionen wählen, die im Feld "Endung" für das Gerät, das Sie bestellen möchten, verfügbar sind.

Wie kann ich die Vollständige Innengerätebezeichnung für den Energielabelgenerator herausfinden?

Innengerät + Endung = Vollständige Innengerätebezeichnung

Beispiel 1 – Stylish:

Sie möchten ein Energielabel für eine Multi-Split Gerätekombination mit einem Stylish Wandgerät in Weiß der Leistungsklasse 2.0 erzeugen. Hier sehen Sie ein Beispiel für die vollständige Innengerätebezeichnung.

Vollständige Innengerätebezeichnung für den Energielabelgenerator

Innengerät	Endung
FTXA20C	2V1BW

Beispiel 2 – Perfera:

Sie möchten ein Energielabel für eine Multi-Split Gerätekombination mit einem Perfera Wandgerät der Leistungsklasse 3.5 erzeugen. Hier sehen Sie ein Beispiel für die vollständige Innengerätebezeichnung.

Vollständige Innengerätebezeichnung für den Energielabelgenerator

Innengerät	Endung
FTXM35A	2V1B

Oder

Vollständige Innengerätebezeichnung für den Energielabelgenerator

Innengerät	Endung
FTXM35A	5V1B

Für Perfera sind beide Endungen möglich, es handelt sich um das selbe Innengerät, lediglich der Produktionsstandort ist unterschiedlich.

In beiden Beispielen sehen Sie die vollständige Innengerätebezeichnung, die Sie im Energielabel Generator wiederfinden. Es ist wichtig, dass Sie die richtige Endung erst überprüfen, wenn Sie Ihr Gerät erhalten haben

Verwendung der Außengerätebezeichnungen für die Auswahl

2MXM40A2V1B9

Multi Split System mit 2 Innengeräten

Nur Perfera, Stylish und Emura Wandgeräte erfüllen die Förderbedingungen (siehe Tabelle der vollständigen Innengerätebezeichnungen)	
Außengerät	Innengeräte Leistungsindex
2MXM40A2V1B9	1.5+1.5
	1.5+2.0
	1.5+2.5
	1.5+3.5
	2.0+2.0
	2.0+2.5
	2.0+3.5
	2.5+2.5
	2.5+3.5

3MXM40A2V1B(9/8)

Multi Split System mit 3 Innengeräten

Nur Perfera, Stylish und Emura Wandgeräte erfüllen die Förderbedingungen (siehe Tabelle der vollständigen Innengerätebezeichnungen)	
Außengerät	Innengeräte Leistungsindex
3MXM40A2V1B9 oder 3MXM40A2V1B8	1.5+1.5+1.5
	1.5+1.5+2.0
	1.5+1.5+2.5
	1.5+1.5+3.5
	1.5+2.0+2.0
	1.5+2.0+2.5
	1.5+2.0+3.5
	1.5+2.5+2.5
	2.0+2.0+2.0
	2.0+2.0+2.5
	2.0+2.5+2.5

2MXM50A2V1B(9/8)

Multi Split System mit 2 Innengeräten

Nur Perfera, Stylish und Emura Wandgeräte erfüllen die Förderbedingungen (siehe Tabelle der vollständigen Innengerätebezeichnungen)	
Außengerät	Innengeräte Leistungsindex
2MXM50A2V1B9 oder 2MXM50A2V1B8	1.5+1.5
	1.5+2.0
	1.5+2.5
	1.5+3.5
	1.5+4.2
	1.5+5.0
	2.0+2.0
	2.0+2.5
	2.0+3.5
	2.0+4.2
	2.0+5.0
	2.5+2.5
	2.5+3.5
	2.5+4.2
	2.5+5.0
	3.5+3.5
	3.5+4.2
	3.5+5.0
	4.2+4.2

3MXM52A2V1B(9/8)

Multi Split System mit 3 Innengeräten

Nur Perfera, Stylish und Emura Wandgeräte erfüllen die Förderbedingungen (siehe Tabelle der vollständigen Innengerätebezeichnungen)	
Außengerät	Innengeräte Leistungsindex
3MXM52A2V1B9 oder 3MXM52A2V1B8	1.5+1.5+1.5
	1.5+1.5+2.0
	1.5+1.5+2.5
	1.5+1.5+3.5
	1.5+1.5+4.2
	1.5+1.5+5.0
	1.5+2.0+2.0
	1.5+2.0+2.5
	1.5+2.0+3.5
	1.5+2.0+4.2
	1.5+2.0+5.0
	1.5+2.5+2.5
	1.5+2.5+3.5
	1.5+2.5+4.2
	1.5+2.5+5.0
	1.5+3.5+3.5
	2.0+2.0+2.0
	2.0+2.0+2.5
	2.0+2.0+3.5
	2.0+2.0+4.2
	2.0+2.0+5.0
	2.0+2.5+2.5
	2.0+2.5+3.5
	2.0+2.5+4.2
	2.0+3.5+3.5
	2.5+2.5+2.5
	2.5+2.5+3.5

5MXM90A2V1B(9/8)

Multi Split System mit 4 Innengeräten

Nur Perfera, Stylish und Emura Wandgeräte erfüllen die Förderbedingungen (siehe Tabelle der vollständigen Innengerätebezeichnungen)	
Außengerät	Innengeräte Leistungsindex
5MXM90A2V1B9 oder 5MXM90A2V1B8	1.5+2.0+4.2+5.0
	1.5+2.0+5.0+5.0
	1.5+2.5+4.2+5.0
	1.5+2.5+5.0+5.0
	1.5+3.5+4.2+5.0
	1.5+3.5+5.0+5.0
	1.5+4.2+4.2+5.0
	2.0+2.0+4.2+5.0
	2.0+2.0+5.0+5.0
	2.0+2.5+2.5+5.0
	2.0+2.5+3.5+5.0
	2.0+2.5+4.2+5.0
	2.0+2.5+5.0+5.0
	2.0+3.5+3.5+5.0
	2.0+3.5+4.2+5.0
	2.0+3.5+5.0+5.0
	2.0+4.2+4.2+5.0
	2.5+2.5+2.5+5.0
	2.5+2.5+3.5+5.0
	2.5+2.5+4.2+5.0
	2.5+2.5+5.0+5.0
	2.5+3.5+3.5+5.0
	2.5+3.5+4.2+5.0
	3.5+3.5+3.5+5.0

5MXM90A2V1B(9/8)

Multi Split System mit 5 Innengeräten

Nur Perfera, Stylish und Emura Wandgeräte erfüllen die Förderbedingungen (siehe Tabelle der vollständigen Innengerätebezeichnungen)	
Außengerät	Innengeräte Leistungsindex
5MXM90A2V1B9 oder 5MXM90A2V1B8	1.5+2.0+2.0+2.0+2.0
	1.5+2.0+2.0+2.0+2.5
	1.5+2.0+2.0+2.0+3.5
	1.5+2.0+2.0+2.0+4.2
	1.5+2.0+2.0+2.0+5.0
	1.5+2.0+2.0+2.5+2.5
	1.5+2.0+2.0+2.5+3.5
	1.5+2.0+2.0+2.5+4.2
	1.5+2.0+2.0+2.5+5.0
	1.5+2.0+2.0+3.5+3.5
	1.5+2.0+2.0+3.5+4.2
	1.5+2.0+2.0+3.5+5.0
	1.5+2.0+2.0+4.2+4.2
	1.5+2.0+2.0+4.2+5.0
	1.5+2.0+2.0+5.0+5.0
	1.5+2.0+2.5+2.5+2.5
	1.5+2.0+2.5+2.5+3.5
	1.5+2.0+2.5+2.5+4.2
	1.5+2.0+2.5+2.5+5.0
	1.5+2.0+2.5+3.5+3.5
	1.5+2.0+2.5+3.5+4.2
	1.5+2.0+2.5+3.5+5.0
	1.5+2.0+2.5+4.2+4.2
	1.5+2.0+2.5+4.2+5.0
	1.5+2.0+3.5+3.5+3.5
	1.5+2.0+3.5+3.5+4.2
	1.5+2.0+3.5+3.5+5.0
	1.5+2.0+3.5+4.2+4.2
	1.5+2.5+2.5+2.5+2.5
	1.5+2.5+2.5+2.5+3.5
	1.5+2.5+2.5+2.5+4.2
	1.5+2.5+2.5+2.5+5.0
	1.5+2.5+2.5+3.5+3.5
	1.5+2.5+2.5+3.5+4.2
	1.5+2.5+2.5+3.5+5.0
	1.5+2.5+2.5+4.2+4.2
	1.5+2.5+3.5+3.5+3.5
	1.5+2.5+3.5+3.5+4.2
	1.5+3.5+3.5+3.5+3.5
	2.0+2.0+2.0+2.0+2.0
	2.0+2.0+2.0+2.0+2.5
	2.0+2.0+2.0+2.0+3.5
	2.0+2.0+2.0+2.0+4.2

5MXM90A2V1B(9/8)

Multi Split System mit 5 Innengeräten

Nur Perfera, Stylish und Emura Wandgeräte erfüllen die Förderbedingungen (siehe Tabelle der vollständigen Innengerätebezeichnungen)	
Außengerät	Innengeräte Leistungsindex
5MXM90A2V1B9 oder 5MXM90A2V1B8	2.0+2.0+2.0+2.0+5.0
	2.0+2.0+2.0+2.5+2.5
	2.0+2.0+2.0+2.5+3.5
	2.0+2.0+2.0+2.5+4.2
	2.0+2.0+2.0+2.5+5.0
	2.0+2.0+2.0+3.5+3.5
	2.0+2.0+2.0+3.5+4.2
	2.0+2.0+2.0+3.5+5.0
	2.0+2.0+2.0+4.2+4.2
	2.0+2.0+2.0+4.2+5.0
	2.0+2.0+2.5+2.5+2.5
	2.0+2.0+2.5+2.5+3.5
	2.0+2.0+2.5+2.5+4.2
	2.0+2.0+2.5+2.5+5.0
	2.0+2.0+2.5+3.5+3.5
	2.0+2.0+2.5+3.5+4.2
	2.0+2.0+2.5+3.5+5.0
	2.0+2.0+2.5+4.2+4.2
	2.0+2.0+3.5+3.5+3.5
	2.0+2.0+3.5+3.5+4.2
	2.0+2.5+2.5+2.5+2.5
	2.0+2.5+2.5+2.5+3.5
	2.0+2.5+2.5+2.5+4.2
	2.0+2.5+2.5+2.5+5.0
	2.0+2.5+2.5+3.5+3.5
	2.0+2.5+2.5+3.5+4.2
	2.0+2.5+2.5+3.5+5.0
	2.0+2.5+2.5+4.2+4.2
	2.0+2.5+3.5+3.5+3.5
	2.5+2.5+2.5+2.5+2.5
	2.5+2.5+2.5+2.5+3.5
	2.5+2.5+2.5+2.5+4.2
	2.5+2.5+2.5+2.5+5.0
	2.5+2.5+2.5+3.5+3.5
	2.5+2.5+2.5+3.5+4.2
	2.5+2.5+3.5+3.5+3.5

Erforderliche Schritte bei der Geräteauswahl

1. Außengerät + Innengerät + Optionen aus der obigen Liste auswählen.
2. Bei der Antragsstellung muss ein Energielabel hochgeladen werden. Dieses muss unter Lot 10 | Daikin mit der vollständigen Typenbezeichnung erstellt werden. Die gewählte Kombination muss eine min. Energieeffizienz im Heizbetrieb von A++ (Mittleuropäische Klimazone) erreichen und aus einer Kombination der DAIKIN Liste bestehen. Abweichende Kombinationen der DAIKIN Liste sind nicht förderfähig, auch wenn diese A++ erreichen. Es muss sich um ein zertifiziertes und gelistetes Außengerät handeln, ansonsten besteht kein Anspruch auf die Förderung.
3. Antrag zur Förderung stellen und gewähltes Außengerät in der Liste der Liste der förderfähigen Luft-Luft Wärmepumpen auswählen.
4. Nach Erhalt des Zuwendungsbescheid, Anlage inkl. der Optionen vom Fachbetrieb installieren und einrichten lassen.

Wie lautet die Produktbezeichnung um das gewünschte Gerät bei DAIKIN zu bestellen?

- › Für das Wandgerät Perfera verwenden Sie bitte den Innengerätebezeichnung
FTXM**A
- › Für das Wandgerät Stylish wird zur Bestellung zusätzlich zur Innengerätebezeichnung die gewünschte Farbe benötigt
Innengerät FTXA**C + „W“ für Weiß
Innengerät FTXA**C + „S“ für Silber
Innengerät FTXA**C + „B“ für Schwarz

Beispiel:

Stylish Katalogname für Ihre Bestellung bei DAIKIN

FTXA20C 2V1B W

Perfera Katalogname für Ihre Bestellung bei DAIKIN

FTXM20A 5V1B

Haftungsausschluss

Liste der Gerätebezeichnungen die **NICHT** mehr den Förderbedingungen entsprechen

(Die unten aufgeführten Geräte sind nicht Bestandteil der BEG Förderung und somit besteht kein Anspruch auf eine Bewilligung des Förderantrages)

Tabelle der NICHT förderfähigen Außengeräte		
Außengerät & Kapazität	Endung	Beispiel
2MXM40	-M/ -N / -N9	2 MXM50 N9
2MXM50	-M/ -N / -N9	
3MXM40	-M/ -N / -N9	
3MXM52	-M/ -N / -N9	
5MXM90	-M/ -N / -N9	

Tabelle der NICHT förderfähigen Innengeräte		
Innengerät & Kapazität	Endung	Beispiel
Stylish	FTXA20/25/35/42/50	FTXA35 AW
	CTXA15	
Perfera Wandgerät	FTXM 20/25/35/42/50	FTXM20 N
	CTXM15	
Perfera Truhengerät	CVXM20	CVXM20 A9
	FVXM25/35/50	

Die förderfähigen Multi Split Gerätekombinationen finden Sie in den Tabellen "Tabelle der förderfähigen Innengeräte" und "Tabelle der förderfähigen Außengeräte" oben. Das Fehlen eines Materialnamens in dieser Liste bedeutet nicht, dass das Gerät als förderfähig im Sinne des BEG zu betrachten ist.

Förderung für DAIKIN Wärmepumpen – Kombinationen (Innen- und Außengerät) nach den Voraussetzungen des BEG ab 01.01.2023

Produktkombinationen (Innengerät und Außengerät)

Auf der Homepage der KfW sind nur Außengeräte gelistet. Die zu diesen Außengeräten passenden, förderfähigen Kombinationen (Innen- und Außengeräte) inklusive dem für die Förderung notwendigen Zubehör sind auf www.daikin.de/foerderung zu finden – davon abweichende Kombinationen sind nicht förderfähig. Darüber hinaus müssen die DAIKIN Innen- und Außengerätkombinationen ab dem Jahr 2024 erworben worden sein.

BEG – Fördervoraussetzungen allgemein

Beachten Sie stets die BEG–Fördervoraussetzungen, um zu überprüfen, ob Ihr Bauvorhaben generell einen Anspruch auf Förderung hat. Aktuelle Details finden Sie auf der Homepage der KfW (www.kfw.de).

Verantwortung für die Anträge

Die Verantwortung für die Förderanträge, insbesondere deren Bearbeitung und Erfolg, liegt beim Antragsteller selbst und nicht bei DAIKIN. DAIKIN übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass eine uneingeschränkte Förderfähigkeit der Kombinationen gegeben ist.

DAIKIN Airconditioning Germany GmbH

Inselkammerstraße 2 · 82008 Unterhaching

Infotelefon: 0800 · 20 40 999

info@daikin.de · www.daikin.de